

# MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON IXUS 285 HS SILVER - 1079C001AA

Preço do produto:

**440,40 € imposto  
incluído**



## Breve descrição do produto:

IXUS 285 HS Silver - CMOS de 20.2 Megapixels. Zoom ótico de 12x com ultragrande angular. Filmes em 1080p. NFC. DIGIC. LCD 7.5 cm (3.0"). Transferência para a Canon Connect Station com um único toque

## Descrição do produto:

Detalhes técnicos Processador de imagem DIGIC 4+ Memória Tipos de Cartão de Memória SD, SDHC, SDXC Slots de memória 1 Monitores Display LCD Resolução da câmara (numérico) 461000 pixels Campo de visão 100% Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) 7,62 cm (3") Requisitos do sistema Sistema operativo Windows suportado Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise

x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1 Sistema operativo Mac suportado Mac OS X 10.9 Mavericks Áudio Microfone incorporado Sim Gravação de voz Sim Conectividade Conector USB Mini-USB B PictBridge Sim Versão USB 2.0 HDMI Sim Tipo de conector HDMI Micro Sistema de lente Zoom óptico 12x Zoom digital 4x Estrutura da lente 9/7 Comprimento focal 4,5 - 54 mm Extra/Smart zoom 24x Abertura mínima 3,6 Abertura máxima 7 Zoom combinado 48x Número de elementos aspéricos 3 Comprimento focal mínimo (35mm film equiv) 2,5 cm Comprimento focal máximo (35mm film equiv) 30 cm Pesos e dimensões Largura do produto 9,96 cm Profundidade da Unidade 2,28 cm Altura da Unidade 5,8 cm Peso (incluindo bateria) 147 g Condições ambientais Gama de humidade relativa 10 - 90% Temperatura ambiente 0 - 40 °C Rede Wi-Fi Sim Near Field Communication (NFC) Sim Padrões Wi-Fi 802.11b, 802.11g, 802.11n Vídeo Formatos de vídeo H.264, MP4, MPEG4 Full HD Sim Resolução máxima de vídeo 1920 x 1080 pixels Resoluções de vídeo 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels Taxa de fotogramas Motion JPEG 29,97 fps Gravador de vídeo Sim Formato de sistema de sinal analógico NTSC, PAL Focalização Foco TTL Auto focusing (AF) modes AI Focus, Autofocagem contínua, Reconhecimento facial, Servo Auto Focus, Autofocagem única, Controlo de autofocagem Distância de foco mais próxima 0,01 m Ajuste do foco Auto/Manual Pontos Auto Focus (AF) 9 Luz de focagem automática (AF) Sim Flash Modos de flash Automático, Flash desligado, Flash on, Manual, Redução de olho vermelho, Sincronização lenta Conector de flash externo Sim Compensação de exposição flash Sim Alcance do flash(largura) 0,5 - 4 m Alcance do flash (tele) 1 - 2 m Sincronização de velocidade

flash 1/2000 Conteúdo da embalagem Software incorporado CameraWindow DC

Map Utility

Image Transfer Utility Luz exposição  
Sensibilidade ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Automático Tipo de exposição Automático, Manual Correção de exposição à luz  $\pm 2\text{EV}$  (1/3EV step) Medição de luz Centroponderado, Avaliativo (multipadrões), Ponto Sensibilidade ISO (min) 80 Sensibilidade ISO (máx) 3200 Qualidade fotográfica Tipo de sensor de imagem CMOS Tipo de câmara Câmara compacta Resolução máxima de imagem 5184 x 3888 pixels Megapixels totais 21,1 MP Estabilizador de imagens Sim Megapixels 20,2 MP Dimensão do sensor de imagem 1/2.3

Resolução de imagem estática 4:3 - (L) 5184 x 3888, (M) 2592 x 1944, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480

16:9 - (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360

3:2 - (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424

1:1 - (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 Formato de compressão de imagens JPG Câmara Playback

da câmara Highlights, Imagem única, Projetor de slides Temporizador incorporado 2,10 s Efeitos fotográficos Preto e Branco, Filme negativo, Filme positivo, Sepia, Tons de pele, Vívido Zoom do playback 10x Histograma Sim

Sensor de orientação Sim Sistema de ficheiro de câmara DPOF 1.1, Exif 2.3 Equilíbrio dos brancos Automático, Manual Ajuste de contrastes Sim Controlo da luminosidade Sim

Suporte de linguagem Multi Impressão directa Sim GPS Sim Design Cor da caixa Prateado Bateria Tipo de fonte de alimentação Bateria

Tecnologia da bateria Ião-lítio Tipo de bateria NB-11L / NB-11LH Número de pilhas 1 Garantia da bateria (CIPA standard) 180 shots

Obturador Velocidade de câmara shutter (min) 1/2000 s Velocidade de câmara shutter (máx) 15 s

15 s