

# Switch D-Link - 24 Portas - 10/100/1000Mbps - DGS-1210-24

Preço do produto:

**147,85 € imposto  
incluído**



## Breve descrição do produto:

24-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Smart Switch + 4 port SFP

## Descrição do produto:

Detalhes técnicos Tecnologia da conectividade Com fios Memória Tamanho da memória intermédia 0.5 MB Conectividade Número de portas 24 Copper ethernet cabling technology 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Ethernet LAN (RJ-45) ports quantity 20 Cabo DC-in sim SFP ports quantity 4 Pesos e dimensões Dimensões do produto (LxPxA) 440 x 210 x 44 mm Peso do produto 2970 g Montagem em prateleira 1U Empilhável não Gestão de energia Apoio Power over Ethernet (PoE) não Consumo de energia 24.1 W Frequência 50/60 Hz Tensão 100 - 240 V Dissipação de calor 82.23 BTU/h Condições ambientais Temperatura ambiente 0 - 40 °C

---

Limite de temperaturas (armazenamento) -10 - 70 °C Humidade de não funcionamento 5 - 95 % Gama de humidade relativa 10 - 95 % Durabilidade MTBF 410948 h Rede Normas de Comunicações IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Tamanho da tabela de endereços MAC 8000 entries Suporte Flow control sim Store-and-forward sim Auto MDI/MDI-X sim Mirroring de portas sim Controlo de tempestade de difusão sim IGMP snooping sim Agregação de links sim DHCP client sim Spanning tree protocol sim Number of VLANs 256 Head-of-line (HOL) blocking sim Cor da caixa Preto Emissão de ruídos Nível de ruído Lc IEC 0 dB Transmissão de dados Velocidade máxima de transferência de dados 1 Gbit/s Full duplex sim Capacidade de routing/switching 48 Gbit/s Packet transfer speed 35.7 Mpps Segurança Access Control List (ACL) sim Aprovação regulamentar Segurança cUL, LVD Emissões electromagnéticas FCC Class A, CE Class A, IC Class A, VCCI Class A, C-Tick iluminação/alarmes Indicação de ligado Power Connectivity LEDs sim Funcionalidades de gestão Switch type Managed Camada de switches L2 Apoio Quality of Service (QoS) sim Apoio Multicast sim Gestão web-based sim Funcionalidades de gestão Telnet, SNMP, Sntp Apoio MIB 1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB System event log sim