

APC Smart-UPS 3000VA LCD RM - UPS (montável em bastidor) - AC 230 V - 2700 Watt - 3000 VA - Ethernet, RS-232, USB - conectores

Preço do produto:

**4 383,92 € imposto
incluído**



Breve descrição do produto:

APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with Network Card

Descrição do produto:

Detalhes técnicos Frequência de saída 50/60 Hz Ligações de entrada BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P Tensão de funcionamento 230 V Conectividade Quantidade de portas USB 2.0 1 Quantidade de saídas AC 9 tomada(s) CA Tipos de AC outlet Dispositivo para ligar C13, Dispositivo para ligar C19, Dispositivo para ligar C20 Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) 1 Comprimento do cabo 2 m Pesos e dimensões Peso do produto 44,2 kg Altura da Unidade 86 mm Largura do produto 480 mm Profundidade da Unidade 683 mm Peso incl. Embalagem 51,6 kg Largura 600

mm Profundidade da caixa 980 mm Altura da caixa 254 mm Gestão de energia Potência de saída 2700 W Frequência 50/60 Índice de aumento de energia 320 J Capacidade de energia de saída (VA) 3000 VA Voltagem de entrada operativa (min) 151 V Voltagem de entrada operativa (máx) 302 V Voltagem de saída operativa (min) 220 V Voltagem de saída operativa (máx) 240 V Desligar em caso de emergência (Emergency Power Of O Condições ambientais Temperatura ambiente 0 - 40 °C Gama de humidade relativa 0 - 95% Humidade de não funcionamento 0 - 95% Altitude operacional 0 - 3000 m Altitude não operacional 0 - 15000 m Limite de temperaturas (armazenamento) -15 - 45 °C Aprovação regulamentar Aprovações Regulamentares CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE Conformidade com RoHS Sim Funcionalidades de gestão Gestão web-based Sim Conteúdo da embalagem Manual de instalação rápida Sim Cabos Cabo de alimentação de entrada, Cabo USB Kit de montagem de prateleira Sim CD com conteúdos Sim Design Cor da caixa Preto Display LCD Fator de forma Montagem em rack Capacidade de rack 2U Desempenho Topologia UPS Linha interativa Visor com LED duplo Sim Surge protection Sim Nível de ruído Lc IEC 55 dB Alarmes audíveis Sim Forma de onda Sine Reinício automático Sim Tempo de resposta (típico) 4 ms Bateria Baterias hot-swap Sim Teste de bateria automática Sim Tempo de carga 3 h Capacidade da bateria 547 Ah Tecnologia da bateria Chumbo-ácido selado (VRLA) Cold start Sim Alarme de substituição de bateria Audível Dados logísticos Quantidade de paletes 8 peça(s)