

Eaton 9PX 1500i RT2U - 9PX1500IRT2U

Preço do produto:

**2 371,17 € imposto
incluído**



Breve descrição do produto:

UPS Eaton 9PX 1500i RT2U

Descrição do produto:

Conectividade Quantidade de portas USB 2.0 1
Quantidade de saídas AC 9 Porta RS-232 1
Tipos de AC outlet C13 coupler, C14 coupler
Porta USB Sim Interface de série Sim Interface
SCSI RS-232 Pesos e dimensões Peso do
produto 18,9 kg Altura da Unidade 86,5 mm
Largura do produto 440 mm Profundidade da
Unidade 450 mm Gestão de energia Potência
de saída 1500 W Frequência 40 - 70 Eficiência
97,5% Capacidade de energia de saída (VA)
1500 VA Voltagem de entrada operativa (min)
176 V Voltagem de entrada operativa (máx) 276
V Voltagem de saída operativa (min) 200 V
Voltagem de saída operativa (máx) 240 V
Condições ambientais Temperatura ambiente 0
- 40 °C Aprovação regulamentar Segurança
IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.4

Aprovações Regulamentares CE, CB (TUV),
 cULus, EAC, RCM, KC Com certificação
 Energy Star Sim Design Cor da caixa Preto
 Display LCD Montagem em prateleira 2U Fator
 de forma Rackmount/Tower Desempenho
 Topologia UPS Double-conversion (Online)
 Nível de ruído Lc IEC 35 dB Características de
 potência de protecção Battery discharge Bateria
 Tempo de backup (meia carga) 14 min Baterias
 hot-swap Sim Teste de bateria automática Sim
 Tempo de backup (meia máxima)) 5 min