

CAMARA SONY COLOUR - BRC-H800



Preço do produto:

**13 634,85 € imposto
incluído**

Breve descrição do produto:

Sony BRC-H800 - Câmara de conferência - PTZ - a cores (Dia&Noite) - 20.4 MP - 850 TVL - HDMI, 3G-SDI - CC 10,8 - 13,2 V / PoE Plus

Descrição do produto:

Desempenho Modelo IP security camera
Instalação suportada interior Pontos pré-configurados Sim Modo dia/noite Sim Tipo de exposição Prioridade de abertura AE, Automático, Manual Design Fator de forma Domo Cor da caixa Preto Tipo de instalação Teto Vídeo Tipo de controlo de ganho Auto/Manual Automatic gain control Sim Full HD Sim Roda & espelho Sim Câmara Iluminação mín. 1,7 lx Ângulo de visão (horizontal) 64,6° Inclinação -30 - 90° Velocidade 60 °/seg Amplitude pan -170 - 170° Velocidade pan 60 °/seg Equilíbrio dos brancos Automático, interior, Manual, One push, Exterior Quantidade de programas predefinidos 16 Velocidade do obturador 1/6 Sensor de imagem

Tipo de sensor de imagem CMOS Sistema de lente Zoom óptico 12x Foco Motorized/Manual Comprimento focal 9,3 - 111,6 mm Rede Ethernet LAN Sim Normas de Comunicações IEEE 802.1Qaz Conectividade Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) 2 Portas RS-422 1 Quantidade de portas HDMI 2 Pesos e dimensões Largura do produto 198 mm Profundidade da Unidade 260 mm Altura da Unidade 238 mm Peso do produto 4,3 kg Gestão de energia Apoio Power over Ethernet (PoE) Sim Consumo de energia 19 W Consumo de energia (Power over Ethernet (PoE)) 23 W Funcionalidades de gestão Controlo remoto Sim Condições ambientais Temperatura ambiente 0 - 40 °C Limite de temperaturas (armazenamento) -20 - 60 °C Conteúdo da embalagem Número de câmaras 1 Telecomando Sim Kit de instalação Sim Parafusos incluídos Sim Sony BRC-H800 - Câmara de conferência - PTZ - a cores (Dia&Noite) - 20.4 MP - 850 TVL - HDMI, 3G-SDI - CC 10,8 - 13,2 V / PoE Plus Sony BRC-H800. Modelo: IP security camera, Instalação suportada: interior, Tipo de exposição: Prioridade de abertura AE, Automático, Manual. Fator de forma: Domo, Cor da caixa: Preto, Tipo de instalação: Teto. Tipo de controlo de ganho: Auto/Manual. Iluminação mín.: 1,7 lx, Ângulo de visão (horizontal): 64,6°, Inclinação: -30 - 90°. Tipo de sensor de imagem: CMOS