

CHAMINÉ SIEMENS - LC91BUR50 -



Preço do produto:

**1 018,00 € imposto
incluído**

Breve descrição do produto:

CLASSE A+ - LARGURA 90CM - CAP. MÁX. EXTRAÇÃO 964M3/H - 64dB(A) - INOX/VIDRO PRETO

Descrição do produto:

General LARGURA CM 90 TIRAGEM M3/H MAIS DE 601 TIPO - EXAUSTÃO CHAM. PAREDE CL. ENERGÉTICA A+ ASPECTO PRETO LARGURA De 080.01 até 100 cm TIPOLOGIA ENCASTRE

MODOS DE FUNCIONAMENTO / POTÊNCIA

Motor iQdrive

Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 601 m3/h; nível intensivo 964 m3/h

Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar:

Máximo: 64 dB(A) re 1 pW que corresponde a 51 dB(A); Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW que corresponde a 60 dB(A)

Funcionamento extremamente silencioso graças a um isolamento especial

CONTROLO E INÍCIO REMOTO ATRAVÉS DA APP (apenas para países onde o serviço está disponível)

Sistema cookConnect (controlo da chaminé através da placa)

Controlo e Início remoto através da App disponível apenas para eletrodomésticos conectáveis e em países onde o serviço está disponível. Acesso através do smartphone ou tablet.

A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)

Função Controlo de Voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)

Aparelho completamente automático

Função Intervalo: disponível através da app Home Connect.

Função Silêncio: disponível através da app Home Connect.

Controlo (3 + 2 níveis intensivos) com 7 segmentos

Função Boost

Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos

Ventilação com desligar automático após 10 minutos

Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão

Interior blindado: fácil limpeza.

Filtro inox de fácil limpeza

Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

DESIGN

SoftLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz

Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade

Iluminação através de 3 focos LED de 1,5W
 Intensidade iluminação: 373 lux
 Temperatura / aparência da cor da lâmpada:
 3500 K

CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Classe de eficiência energética: A+
 Consumo anual de energia: 33.9 kWh/ano
 Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A
 Classe de eficiência de iluminação: A
 Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B
 Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/64 dB

MEDIDAS (mm):

Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP):
 628-954 x 898 x 500 mm

Medidas do aparelho em recirculação de ar
 (AxLxP): 628-1064 x 898 x 500 mm

Medidas em recirculação com o módulo
 CleanAir (AxLxP):

689 x 898 x 500 mm - montagem com chaminé
 exterior

809-1139 x 898 x 500 mm - montagem com
 chaminé telescópica

Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm
 incluído)

Potência de ligação: 265 W

Válvula anti-retorno incluída