

Access Point D-Link AC2600 - DBA-2820P



Preço do produto:

**748,98 € imposto
incluído**

Breve descrição do produto:

Wireless AC2600 Wave2 Nuclias Access Point (With 1 Year License)

Descrição do produto:

Detalhes técnicos Comprimento da embalagem de envio 41,9 cm Largura da embalagem de envio 31,2 cm Altura da embalagem de envio 32,8 cm Peso bruto da caixa de envio 7,79 kg Peso líquido da caixa de envio 6,92 kg Quantidade por embalagem de envio 5 peça(s) Pallet gross weight (air) 206,4 kg Number of cartons per pallet (air) 24 Quantity per pallet (air) 120 peça(s) Comprimento da paleta 110 cm Largura da paleta 120 cm Pallet height (air) 144,7 cm Pallet gross weight (sea) 253,7 kg Number of cartons per pallet (sea) 30 Quantity per pallet (sea) 150 peça(s) Pallet height (sea) 177,5 cm Conectividade Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) 2 Tomada DC-in Sim Pesos e dimensões Peso do produto 810 g Largura do produto 224,5 mm Profundidade da

Unidade 223,8 mm Altura da Unidade 50 mm
Gestão de energia Alimentação 19,2 W Tensão
100 - 240 V Frequência 50/60 Hz Consumo de
energia (máx) 21,65 W Apoio Power over
Ethernet (PoE) Sim Tensão de funcionamento
12 V Condições ambientais Gama de humidade
relativa 10 - 90% Temperatura ambiente 0 - 40
°C Humidade de não funcionamento 5 - 95%
Limite de temperaturas (armazenamento) -20 -
65 °C Protocolos Servidor DHCP Sim
Embalagem Peso incl. Embalagem 1,39 kg
Largura 294 mm Profundidade da caixa 291
mm Altura da caixa 94 mm Segurança Filtração
de endereços MAC Sim Codificação /
segurança WPA-Enterprise,WPA-
PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK N.º de
suportes SSID 16 Antena Nível de sinal de
antena (max) 4 dBi Tipo de antena Interno Tipo
de direcionamento da antena Omnidirecional
Design Visor com LED duplo Sim Cor da caixa
Branco Slot para cabo de segurança Sim
Localização Teto, Mesa, Parede Tipo de slot de
cadeado antirroubo Kensington Botão reset Sim
Aprovações Regulamentares CE B, FCC B, UL,
IC B Interruptor ligar/desligar Sim
Características 2,4 GHz Sim 5 GHz Sim Taxa
máxima de transferência de dados 2600 Mbit/s
Ethernet LAN taxa de transferência de dados
10,100,1000 Mbit/s Normas de Comunicações
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE
802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE
802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x MIMO Sim
Tipo MIMO Multi User MIMO Potência do
transmissor 26 dBmW Velocidade de
transferência de dados máxima (2.4 G 800
Mbit/s Velocidade de transferência de dados
máxima (5 GHz 1733 Mbit/s Suporte Flow
control Sim