

STEEL VILLA STREET LIGHT 100W CHIPLLED PHILIPS LUMILEDS, BRANCO NEUTRO



Preço do produto:

**233,64 € imposto
incluído**

Breve descrição do produto:

Villa 100w LED Streetlight em aço, ideal para decorar qualquer espaço exterior, tem um design elegante e clássico e um belo acabamento preto. Seu módulo LED tem uma potência de 100W e é fabricado com uma equipe de 168 SMD 3030 2D LEDs, Multileds Lumileds.

Descrição do produto:

O poste de iluminação da Villa LED 100w mantém as proporções específicas e a forma dos postes clássicos originalmente utilizados em Madrid no século XIX. Um excelente equilíbrio entre o desempenho e a conservação do património. A Luz de Rua Villa LED, amplamente utilizada na Península Ibérica, é adequada para iluminar ambientes históricos, bem como cidades e vilas tradicionais.

Tem uma eficiência luminosa de 150lm/w. Também proporciona um fluxo luminoso de 15000 Lm, resultando num índice de restituição

de cor de 70% mostrando a cor real muito naturalmente, com uma frequência de funcionamento de 50/60Hz.

A Luz de Rua Villa LED incorpora LEDs de alta potência, proporcionando uma alta eficiência e qualidade de luz. Tem uma alta proteção IP67-outside, 100W de potência e uma longa vida útil de 40.000 horas.

É um produto muito eficiente em termos energéticos, uma vez que proporciona uma elevada eficiência luminosa, oferecendo a possibilidade de reduzir o consumo de electricidade em até 80%, ao mesmo tempo que é amigo do ambiente, uma vez que não polui.

Temos 2 tipos de temperaturas, que lhe darão diferentes tons de luz. Branco Quente e Branco Neutro

Características dos

LEDs de iluminação pública de vivenda

:

Potência

nominal (W): 100w Tensão nominal:
85-265V Temperatura luminosa: 4000K
-5000K CRI - Índice de Reprodução
Cromática: 80 Classe de Energia:
A++ Luminosidade (Lm): 15000 Lm Type
de LEDs: 168 díodos PHILIPS LUNEOX
3030 -2DA Ângulo de abertura (°):
136°x78° LED eficiência dos díodos
(Lm/W): 186 Lm/W Lumen eficiência
(Lm/W): 150 Lm/W Certificados: CE -
Classificação ROHS IP: IP65-Exterior LED
díodo vida estimada (H): 50

00Medições (mm): 710mm x
390mmFactor de potência (PF):
0,95Frequência de trabalho (Hz):
50/60HzFaixa de temperatura (°C):
-15°+70°CCiclos de arranque: 100.

0

00Tempo(s) de arranque: 0,2s Material de
construção: Aço + Alumínio
+PMMAInformação adicional: Condutor:
23-42 VDC 1300mA +-5% - 10KProtecção
de impacto (IK): IK10Condutor incluído:
SiLa

Villa LED Streetlight 100w pode ser instalado em ruas principais e estradas urbanas, estradas secundárias e ruas residenciais. Centros urbanos e áreas históricas. Caminhos pedonais e ciclovias. Parques de estacionamento, parques e parques infantis. Muito versátil o local de instalação da VILLA LED Streetlight.