

Luz de emergência NICELUX PRO LED, Permanente/Não Permanente, Branco Frio

Preço do produto:

**19,62 € imposto
incluído**



Breve descrição do produto:

Luz LED de emergência de alta qualidade, inclui kit de montagem no tecto, mais de 180 minutos de autonomia com a sua bateria recarregável de Ni-Cd. Configurável como modo permanente e não permanente. Luz para sinalização de saídas, portas, elevadores, corredores ou áreas comuns.

Descrição do produto:

A lâmpada emergência Led Nicelux Pro é uma luminária autónoma que inclui todos os elementos como bateria, lâmpada LED e dispositivos de verificação. Luz de emergência permanente.

Pode ser montado à superfície no tecto ou na parede ou embutido no tecto (inclui kit) ou embutido na parede (kit opcional LD1017049)

Através de uma configuração simples do painel,

a luz de emergência Nicelux Pro LED pode ser usada como modo NÃO-PERMANENTE ou PERMANENTE.

- Luz de emergência PERMANENTE, a fonte de luz está ligada permanentemente, tanto na presença de fonte de alimentação como na ausência da mesma.

- Luz de Emergência NÃO PERMANENTE, a fonte de luz só se acende na ausência de alimentação eléctrica.

A Luz de Emergência Nicelux PRO LED proporciona luminosidade máxima no modo de descarga de 200lm. Até 3 horas de autonomia sem alimentação eléctrica. Inclui LED indicador de atividade e LED de carga. Graças à nova tecnologia LED, as novas luzes de sinalização LedBox permitem máxima economia e melhor desempenho.

A LedBox dá resposta às necessidades dos novos tempos com a vasta gama de luminárias de emergência equipadas com LEDs, que substituem com vantagem os modelos convencionais.

A luz de emergência com LEDs proporciona uma luminosidade segura, com baixo consumo e com a potência necessária para cobrir essas necessidades.

A luz de emergência *NICELUX PRO* pode ser facilmente removida, sem parafusos, com alguns cliques simples de montagem. Pode ser instalado em qualquer superfície de parede ou teto. Basta ligar os dois fios (220V) aos terminais da placa interior e já está.

Características:

Tipo de bateria: Ni-Cad 3.6V recarregável
- 1.8AhLed indicadores de

atividadeTensão de entrada para carregamento: AC220-240V, 50/60HzTempo de carga total: 24 horasTempo de trabalho: 3 horas, 200lmFrostLed indicador de actividade verde (ligado) e led de actividade vermelho (modo de carga da bateria)Corpo construído em ABS resistente ao fogoInclui

: Luz de emergência configurável com bateria e kit de montagem na parede/teto de gesso cartonado

Opcionalmente, existe um kit de montagem para montagem na parede LD1017049 e etiquetas adesivas com sinalização.