

Video Projector Epson EB-L520U - 3LCD - WUXGA - 5200 Lumens - V11HA30040 - LEVANTE JÁ EM LOJA

Preço do produto:

1 854,90 € imposto incluído



Breve descrição do produto:

Projektor EB-L520U - preço válido p/ unidades faturadas até 28 de março e limitada a 50 unidades por cliente

Descrição do produto:

Monitores Visor incorporado Não Conectividade
Quantidade de portas HDMI 2 Quantidade de
portas VGA 3 Quantidade de portas USB 2.0 2
Porta DVI Não Quantidade de portas USB 2.0
Tipo-B 1 Tipo de interface em série RS-232C
Entrada áudio (L,R) 1 Sistema de lente Foco
Manual Comprimento focal 20 - 31.8 mm
Amplitude de abertura (F-F) 1,5 - 1,7 Índice de
projecção 1.35 - 2.2:1 Capacidade de zoom
Sim Rácio de zoom 1,6:1 Tipo de zoom Manual
Rede Ethernet LAN Sim Wi-Fi Sim Padrões Wi-
Fi 802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n) Projetor

Luminosidade do projector 5200 ANSI lumens
Tecnologia da projecção 3LCD Rácio de
contraste (típico) 2500000:1 Correção
Keystone, horizontal -30 - 30° Tamanho matrix
1,7 cm (0.67") Correção Keystone, vertical -30 -
30° Proporção de imagem nativa 16:10
Resolução nativa do projetor WUXGA
(1920x1200) Compatibilidade do tamanho do
ecrã 1270 - 12700 mm (50 - 500") Número de
cores 1,07 biliões de cores Extensão da
frequência vertical 192 - 240 Hz Brilho do
projetor (modo económico) 3640 ANSI lumens
Mídia de armazenamento Leitor de cartões
integrado Não Gestão de energia Fonte de
alimentação AC Consumo (modo
economizador) 223 W Frequência de entrada
AC 50/60 Hz Consumo de energia (standby) 0,3
W Consumo de energia (típico) 293 W
Voltagem de entrada AC 100-240 V Vídeo Full
HD Sim Compatibilidade 3D Não Formato de
sistema de sinal analógico Não suportado
Modos de cor de vídeo Cinema, Dinâmica,
Apresentação, sRGB, DICOM simulation mode
Processamento de vídeo 10 bit Conteúdo da
embalagem Pilhas incluídas Sim Cabos AC,
HDMI Cartão da garantia Sim Software
incorporado iProjection Controlo remoto incluído
Sim Conteúdo da embalagem MB22 ceiling
mount Detalhes técnicos Função de
apresentação USB 3 in 1: Image / Mouse /
Sound Certificados de sustentabilidade TCO
Pesos e dimensões Largura 440 mm Altura 304
mm Comprimento da embalagem 540 mm
Altura da embalagem 210 mm Peso da
embalagem 12 kg Profundidade 122 mm Peso
7,7 kg Profundidade da embalagem 565 mm
Condições ambientais Humidade de não
funcionamento 10 - 90% Limite de temperaturas
(armazenamento) -10 - 60 °C Humidade
relativa de funcionamento (H-H) 20 - 80%
Design Slot para cabo de segurança Sim Tipo
de slot de cadeado antirroubo Kensington Tipo
de produto Módulo de projetor Posicionamento
no mercado Apresentação Cor do produto
Branco Localização Teto, PC, Chão, Parede
Multimédia Altifalantes incorporados Sim

Classificação de Energia RMS 10 W Número de
altifalantes incorporados 1 Software Software
compatível via: AMX, Crestron (Network),
Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP
Link, Extron XTP, AMX Device Discovery,
Control4 Simple Device Discovery Protocol
Características Nível de ruído (modo
económico) 23 dB País de origem Filipinas
Nível de ruído 31 dB Dados logísticos
Quantidade por conjunto 1 unidade(s) Fonte de
luz Tipo de fonte de luz Laser Vida útil da fonte
de luz 20000 h Vida útil da fonte de luz (modo
económico) 30000 h