

UPS APC Smart-UPS RT 15kVA RackMount 230V (SURT15KRMXLI)



Preço do produto:

**20 939,22 € imposto
incluído**

Breve descrição do produto:

APC Smart-UPS RT 15kVA RackMount 230V

Descrição do produto:

Detalhes técnicos Ligações de entrada Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Conectividade Número de jumpers IEC de saída 2 Quantidade de saídas AC 8 tomada(s) CA Tipos de AC outlet Dispositivo para ligar C19 Interface de série Sim Interface SCSI RS-232 SmartSlot Sim Tecnologia de cablagem 10/100Base-T Pesos e dimensões Peso do produto 247,7 kg Altura da Unidade 533 mm Largura do produto 432 mm Profundidade da Unidade 773 mm Peso incl. Embalagem 314,1 kg Largura 610 mm Profundidade da caixa 1003 mm Altura da caixa 990 mm Gestão de energia Corrente (máx.) 90 A Potência de saída 12000 W Frequência 40 -

70 Eficiência 95% Crest factor 3:1 Capacidade de energia de saída (VA) 15000 VA Voltagem de saída operativa (min) 220 V Voltagem de saída operativa (máx) 240 V Desligar em caso de emergência (Emergency Power Of Sim Regulação da frequência de saída 50/60 Condições ambientais Temperatura ambiente 0 - 40 °C Gama de humidade relativa 0 - 95% Humidade de não funcionamento 0 - 95% Altitude operacional 0 - 3000 m Altitude não operacional 0 - 15000 m Limite de temperaturas (armazenamento) -15 - 45 °C Aprovação regulamentar Aprovações Regulamentares EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLi Conformidade com RoHS Sim Conteúdo da embalagem Manual do Utilizador Sim Cabos RS-232 Kit de montagem de prateleira Sim CD de software Sim Design Cor da caixa Preto Display LCD Fator de forma Montagem em Rack/Torre Capacidade de rack 12U Desempenho Topologia UPS Dupla conversão (Online) Visor com LED duplo Sim Surge protection Sim Nível de ruído Lc IEC 50 dB Alarmes audíveis Sim Número de fases de saída 1 Forma de onda Sine Reinício automático Sim Bateria Tempo de backup (meia carga) 22,3 min Baterias hot-swap Sim Teste de bateria automática Sim Tempo de carga 2,5 h Tempo de backup (meia máxima) 8,3 min Tecnologia da bateria Chumbo-ácido selado (VRLA) Cold start Sim Cartucho de bateria para substituição APCRBC140 Vida útil da bateria (máx.) 5 ano(s) Capacidade de bateria 3840 VAh Outras características Voltagem de saída nominal 230 Voltagem de entrada nominal 230 Dados logísticos Quantidade de paletes 1 peça(s)