

UPS APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V (SMX1500RMI2U)

Preço do produto:

**2 302,87 € imposto
incluído**



Breve descrição do produto:

APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V

Descrição do produto:

Detalhes técnicos Ligações de entrada IEC-320 C14 Conectividade Número de jumpers IEC de saída 2 Quantidade de saídas AC 8 tomada(s) CA Tipos de AC outlet Dispositivo para ligar C13 Porta USB Sim Comprimento do cabo 1,83 m SmartSlot Sim Pesos e dimensões Peso do produto 24,8 kg Altura da Unidade 89 mm Largura do produto 432 mm Profundidade da Unidade 490 mm Peso incl. Embalagem 30 kg Largura 589 mm Profundidade da caixa 620 mm Altura da caixa 246 mm Gestão de energia Potência de saída 1200 W Frequência 50/60 Índice de aumento de energia 645 J Eficiência 98,5% Capacidade de energia de saída (VA) 1500 VA Voltagem de entrada operativa (min)

151 V Voltagem de entrada operativa (máx) 302 V Desligar em caso de emergência (Emergency Power Of Sim Regulação da frequência de saída 50/60 Condições ambientais Temperatura ambiente 0 - 40 °C Gama de humidade relativa 0 - 95% Humidade de não funcionamento 0 - 95% Altitude operacional 0 - 3000 m Altitude não operacional 0 - 15000 m Limite de temperaturas (armazenamento) -15 - 45 °C Aprovação regulamentar Aprovações Regulamentares CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI Conformidade com RoHS Sim Conteúdo da embalagem Manual de instalação rápida Sim Cabos RS-232, Cabo USB Kit de montagem de prateleira Sim CD de software Sim Design Cor da caixa Preto Fator de forma Montagem em Rack/Torre Capacidade de rack 2U Desempenho Topologia UPS Linha interativa Visor com LED duplo Sim Nível de ruído Lc IEC 40 dB Automatic Voltage Regulation (AVR) Sim Alarmes audíveis Sim Forma de onda Sine Reinício automático Sim Modos de alarme audíveis Alarme de bateria fraca, Alarme de sobrecarga Bateria Tempo de backup (meia carga) 17,2 min Baterias hot-swap Sim Teste de bateria automática Sim Tempo de carga 3 h Tempo de backup (meia máxima)) 5,8 min Tecnologia da bateria Chumbo-ácido selado (VRLA) Cold start Sim Cartucho de bateria para substituição APCRBC115 Vida útil da bateria (máx.) 5 ano(s) Capacidade de bateria 311 VAh Outras características Voltagem de saída nominal 230 Voltagem de entrada nominal 230 Dados logísticos Quantidade de paletes 8 peça(s)