

UPS APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card (SMX1500RMI2UNC)



Preço do produto:

**3 170,94 € imposto
incluído**

Breve descrição do produto:

APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card

Descrição do produto:

Detalhes técnicos Ligações de entrada IEC-320
C14 Conectividade Número de jumpers IEC de
saída 2 Quantidade de saídas AC 8 tomada(s)
CA Tipos de AC outlet Dispositivo para ligar
C13 Porta USB Sim Comprimento do cabo 1,83
m SmartSlot Sim Pesos e dimensões Peso do
produto 24,8 kg Altura da Unidade 89 mm
Largura do produto 432 mm Profundidade da
Unidade 490 mm Peso incl. Embalagem 30 kg
Largura 589 mm Profundidade da caixa 620
mm Altura da caixa 246 mm Gestão de energia
Potência de saída 1200 W Frequência 50/60
Índice de aumento de energia 645 J Eficiência

98,5% Capacidade de energia de saída (VA)
1500 VA Tensão de entrada operativa (min)
151 V Tensão de entrada operativa (máx) 302
V Desligar em caso de emergência (Emergency
Power Of Sim Regulação da frequência de
saída 50/60 Condições ambientais Temperatura
ambiente 0 - 40 °C Gama de humidade relativa
0 - 95% Humidade de não funcionamento 0 -
95% Altitude operacional 0 - 3000 m Altitude
não operacional 0 - 15000 m Limite de
temperaturas (armazenamento) -15 - 45 °C
Aprovação regulamentar Aprovações
Regulamentares C-tick, CE, EN 50091-1, EN
50091-2, VDE, REACH, PEP, EOL
Conformidade com RoHS Sim Conteúdo da
embalagem Manual de instalação rápida Sim
Cabos RS-232, Cabo USB Kit de montagem de
prateleira Sim CD de software Sim Design Cor
da caixa Preto Display LCD Fator de forma
Montagem em Rack/Torre Capacidade de rack
2U Desempenho Topologia UPS Linha
interativa Visor com LED duplo Sim Surge
protection Sim Nível de ruído Lc IEC 40 dB
Automatic Voltage Regulation (AVR) Sim
Alarmes audíveis Sim Forma de onda Sine
Reinício automático Sim Modos de alarme
audíveis Alarme de bateria fraca, Alarme de
sobrecarga Bateria Tempo de backup (meia
carga) 17,2 min Baterias hot-swap Sim Teste
de bateria automática Sim Tempo de carga 3 h
Tempo de backup (meia máxima) 5,8 min
Tecnologia da bateria Chumbo-ácido selado
(VRLA) Cold start Sim Cartucho de bateria para
substituição APCRBC115 Vida útil da bateria
(máx.) 5 ano(s) Capacidade de bateria 311 VAh
Outras características Tensão de saída
nominal 230 Tensão de entrada nominal 230
Dados logísticos Quantidade de paletes 8
peça(s)