

UPS APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V (SMX3000RMHV2U)



Preço do produto:

**4 509,07 € imposto
incluído**

Breve descrição do produto:

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V

Descrição do produto:

Detalhes técnicos Ligações de entrada IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, BS1363A Conectividade Número de jumpers IEC de saída 2 Quantidade de saídas AC 9 tomada(s) CA Tipos de AC outlet Dispositivo para ligar C13, Dispositivo para ligar C19 Comprimento do cabo 1,83 m SmartSlot Sim Pesos e dimensões Peso do produto 37,3 kg Altura da Unidade 85 mm Largura do produto 432 mm Profundidade da Unidade 667 mm Peso incl. Embalagem 45,4 kg Largura 596 mm Profundidade da caixa 869 mm Altura da caixa 243 mm Gestão de energia Potência de saída 2700 W Frequência 50/60 Índice de aumento de energia 645 J Eficiência 98,5% Crest factor

3:1 Capacidade de energia de saída (VA) 3000
VA Voltagem de saída operativa (min) 208 V
Voltagem de saída operativa (máx) 240 V
Desligar em caso de emergência (Emergency Power Of Sim Regulação da frequência de saída 50/60 Condições ambientais Temperatura ambiente 0 - 40 °C Gama de humidade relativa 0 - 95% Humidade de não funcionamento 0 - 95% Altitude operacional 0 - 3000 m Altitude não operacional 0 - 15000 m Limite de temperaturas (armazenamento) -15 - 45 °C Aprovação regulamentar Aprovações Regulamentares CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI Conformidade com RoHS Sim Conteúdo da embalagem Manual de instalação rápida Sim Manual do Utilizador Sim Cabos RS-232, Cabo USB Kit de montagem de prateleira Sim CD de software Sim Design Cor da caixa Preto Fator de forma Montagem em Rack/Torre Capacidade de rack 2U Desempenho Topologia UPS Linha interativa Visor com LED duplo Sim Surge protection Sim Nível de ruído Lc IEC 55 dB Automatic Voltage Regulation (AVR) Sim Alarmes audíveis Sim Forma de onda Sine Tempo de espera (mín.) 2 ms Tempo de espera (máx.) 10 ms Reinício automático Sim Bateria Tempo de backup (meia carga) 18 min Baterias hot-swap Sim Teste de bateria automática Sim Tempo de carga 3 h Tempo de backup (meia máxima)) 6,3 min Tecnologia da bateria Chumbo-ácido selado (VRLA) Alarme de substituição de bateria LED Cartucho de bateria para substituição APCRBC117 Vida útil da bateria (máx.) 5 ano(s) Capacidade de bateria 738 VAh Outras características Voltagem de saída nominal 230 Voltagem de entrada nominal 230 Dados logísticos Quantidade de paletes 8 peça(s)