

UPS APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V (SRT6KRMXLI)

Preço do produto:

**9 308,33 € imposto
incluído**



Breve descrição do produto:

APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V

Descrição do produto:

Detalhes técnicos Ligações de entrada Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Conectividade Número de jumpers IEC de saída 2 Quantidade de saídas AC 10 tomada(s) CA Tipos de AC outlet Dispositivo para ligar C13, Dispositivo para ligar C19 Porta USB Sim Interface de série Sim Interface SCSI RJ-45 SmartSlot Sim Pesos e dimensões Peso do produto 60 kg Altura da Unidade 174 mm Largura do produto 432 mm Profundidade da Unidade 719 mm Peso incl. Embalagem 67 kg Largura 610 mm Profundidade da caixa 960 mm Altura da caixa 370 mm Gestão de energia Potência de saída 6000 W Frequência 40 - 70 Índice de aumento de energia 480 J Eficiência 94,4% Crest factor

3:1 Capacidade de energia de saída (VA) 6000
VA Voltagem de entrada operativa (min) 100 V
Voltagem de entrada operativa (máx) 275 V
Voltagem de saída operativa (min) 220 V
Voltagem de saída operativa (máx) 240 V
Desligar em caso de emergência (Emergency Power Of Sim Regulação da frequência de saída 50/60 Condições ambientais Temperatura ambiente 0 - 40 °C Gama de humidade relativa 0 - 95% Humidade de não funcionamento 0 - 95% Altitude operacional 0 - 3000 m Altitude não operacional 0 - 15000 m Limite de temperaturas (armazenamento) -15 - 45 °C Aprovação regulamentar Aprovações Regulamentares REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE Com certificação Energy Star Sim Conformidade com RoHS Sim Conteúdo da embalagem Manual de instalação rápida Sim Cabos Cabo USB Kit de montagem de prateleira Sim CD de software Sim Sensor de temperatura Sim Cartão da garantia Sim Suporte Sim Design Cor da caixa Preto Display LCD Fator de forma Montagem em rack Capacidade de rack 4U Código de protecção internacional (IP) IP20 Desempenho Topologia UPS Dupla conversão (Online) Visor com LED duplo Status Surge protection Sim Nível de ruído Lc IEC 55 dB Alarmes audíveis Sim Número de fases de saída 1 Forma de onda Sine Reinício automático Sim Bateria Tempo de backup (meia carga) 8,7 min Baterias hot-swap Sim Teste de bateria automática Sim Tempo de carga 1,5 h Tempo de backup (meia máxima) 2,5 min Tecnologia da bateria Chumbo-ácido selado (VRLA) Cold start Sim Cartucho de bateria para substituição APCRBC140 Vida útil da bateria (máx.) 5 ano(s) Capacidade de bateria 902 VAh Dados logísticos Quantidade de paletes 6 peça(s)