

EXAUSTOR BOSCH - DHL585B -

Preço do produto:

**598,58 € imposto
incluído**



Breve descrição do produto:

CLASSE C - LARGURA 50CM - CAP MÁXIMA EXTRAÇÃO 650M3/H - 67dB(A) - INOX

Descrição do produto:

General LARGURA CM 50 TIRAGEM M3/H
MAIS DE 601 CL. ENERGÉTICA C ASPECTO
INOX TIPO - EXAUSTÃO EXAUSTOR
INTEGRÁVEL LARGURA De 045.01 até 55 cm
TIPOLOGIA ENCASTRE

MODO DE FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO:

Para instalar em armário superior

Capacidade de extração de acordo com a
norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar
no nível normal máximo: 575 m³/h, no nível
intensivo: 650 m³/h

Nível de ruído de acordo com as normas EN

60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 67 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar

Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório): Capacidade de extração no nível normal máximo: 541 m³/h, no nível intensivo: 606 m³/h; Nível de ruído no nível normal máximo: 71 dB(A) re 1 pW , no nível intensivo: 74 dB(A) re 1 pW

CONFORTO:

Controlo Teclas com LED

3 + 1 nível intensivo

Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos

Iluminação através de 2 focos de Led de 1W

Intensidade iluminação: 244 lux

Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 4000 K

Aspiração perimetral

Protecção do filtro em inox

Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:

Classe de eficiência energética: C numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D

Consumo anual de energia: 107.8 kWh/ano

Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: D

Classe de eficiência de iluminação: A

Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D

Ruído MIN./MAX. no nível normal: 53/67 dB

MEDIDAS (mm):

Medidas do nicho (AxLxP): 418 x 496 x 264 mm

Medidas do aparelho (AxLxP): 418 x 520 x 300 mm

Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)

Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)

Potência de ligação: 277 W
Comprimento do cabo elétrico: 1.5 m
Válvula anti-retorno incluída